



Keurhuis Nederland

Werkwijze van de blowerdoormeting

Het zoeken van luchtlekken met rookapparatuur gebeurt doorgaans bij een 'type B' meting. Dit is een meting als het gebouw wind- en waterdicht is en er eventueel nog verbeteringen aangebracht kunnen worden. Een 'type A' meting is een meting bij de oplevering. Als wij van u een infiltratiewaarde aangeleverd krijgen voeren wij voor u een type A meting uit. De buitendeur opening wordt voorzien van een frame met zeildoek en een ventilator. Alle binnendeuren worden vastgezet met wiggen om klapperen te voorkomen. Eventuele rookafvoeren of mechanische ventilatiesystemen worden afgeplakt of dichtgezet met speciale ballonnen en de ventilatieroosters worden op de dichte stand gezet. De ventilator wordt aangesloten op een luchtdrukmeter die zowel de luchtdruk buiten als ook de luchtdruk van de ruimte meet. Tijdens de luchtdichtheidsmeting worden de ruimten in onder- en overdruk gezet. Met een computerprogramma wordt bepaald hoeveel luchtverlies er is. De meetmethode is vastgelegd in NEN 2686 en NEN-EN 13829. De volumestroom van de meting wordt weergegeven als qv-10 waarde. Afwijkende drukverschillen voor de meting zijn ook mogelijk. De meting duurt doorgaans 3 uur. Een voorbereiding van uw kant is niet nodig, het is wel van belang dat u zelf ook aanwezig bent tijdens de meting. Dan kan u zelf eventuele lekken waarnemen en dan krijgt u een toelichting van onze expert.

Wel ontvangen wij graag vooraf relevante informatie, zoals:

- De EPC-berekening inclusief de bijbehorende infiltratiewaarde (qv-10 waarde) en/of het bestek,
- Bouwtekeningen en/of:
- Het gebruiksoppervlak in m²,
- De inhoud van het gebouw in m³.



Het zoeken van luchtlekken gebeurt met rookstaven en/of een rookmachine. Onze gediplomeerde experts voeren de metingen uit met aantoonbaar gekalibreerde apparatuur. Onze werkwijze is conform NEN 2686, NEN-EN 13829, SKH 13-01 en BRL 5027-1. De meting voldoet hiermee aan alle bestek eisen.

Uw voordelen:

- Snel uw offerte op maat en een snelle levering
- Scherpe tarieven
- Uitgevoerd in heel Nederland



Keurhuis Nederland bv

Poppenbouwing 56, 4191 NZ Geldermalsen ▲ Postbus 202, 4190 CE Geldermalsen ▲ T (088) 244 01 11, F (088) 244 01 12
info@keurhuisnederland.nl ▲ www.keurhuisnederland.nl ▲ IBAN NL82 RABO 0379 8662 93 ▲ BTW nr NL810656425B01 ▲ KvK 30180599